



AL-600

**ANTIGRIANTE
ALTAS
TEMPERATURAS**



Formatos: 400ml

Lancar AL-600 es un antigripante resistente a altas temperaturas. Es un producto protector de mecanismos expuestos a condiciones climáticas, ambientales de temperatura extrema (max. 600°C).

Su utilización durante el montaje nos permitirá que en un futuro se pueda desmontar el mecanismo de forma fácil y segura (tornillos, tuercas, bulones pasadores, etc.). Producto para uso exclusivamente profesional.

Excelentes propiedades lubricantes, anticorrosivas y antigripantes. Su estructura de partículas de aluminio le confiere un gran poder de soporte de temperatura, pudiendo trabajar el producto en zonas donde se alcancen temperaturas de hasta 600°C.

FORMATOS Y ENVASES

AL600 400	400 ml	Aerosol
-----------	--------	---------

MODO DE USO

Aplicar preferiblemente en posición vertical. Aplicar el producto generosamente en la zona a aplicar, tanto interior como exterior. No aplicar en cadenas sometidas a muy altas temperaturas. Este producto ha sido especialmente formulado como antigripante y no debe ser utilizado como lubricantes en aplicaciones que superen los 100°C.

Es muy importante agitar muy bien el producto, siendo conveniente hacerlo con el bote en posición invertida.

APLICACIONES / COMPATIBILIDADES

Se emplea tanto en industria como en construcción, aplicándolo a tornillos, tuercas, bulones o sujeciones evitando el gripado de las piezas.

DATOS TECNICOS

PARAMETROS	NORMA	VALOR OBTENIDO
Color	Visual	Aluminio
Aspecto	Visual	Graso
Viscosidad, cSt a 40°C	ASTM-D-445	85
Densidad a 15°C, g/ml	ASTM-D-1298	0.980
Punto de Inflamación, °C	ASTM-D-92	185
Punto de Congelación, °C	ASTM-D-97	-5